

NOVUS TSS Quattro



- Quatre écrans plats pas de problème pour le Tetra Support System NOVUS.
- Hauteur de la colonne : 845 mm
- Accepte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
- Dispositif de fixation traversante, vis HD, pour les plateaux de 15 à 70 mm
- Charge totale admissible : pour une répartition uniforme sur tous les bras à rotule pivotants 48 kg , réglage de la hauteur en continu
- Portée du bras articulé III 505 mm

Version	Réf.	N° EAN
 argent / anthracite	220+0080+000	4009729046647



La fixation standard permet d'installer sans problème tous les moniteurs dotés de la norme de fixation 75 x 75 ou 100 x 100. La valeur indique l'écartement entre les trous en mm.



La valeur en kg indique la charge maximale supportée par l'élément porteur et le poids maximum du moniteur que l'on désire installer.



Fixation traversante à vis sans passage de câble



La valeur indique la portée du produit en mm.



Zone de pivotement en °



Novus accorde une garantie de 5 ans en cas d'utilisation conforme à la destination prévue.



Le sigle „German Engineering“ garanti l'application des normes de qualité allemande et le développement du produit par notre propre équipe d'ingénieurs. La fabrication a lieu dans nos propres usines gérées par notre siège en Allemagne.